

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



GARANTIE 1 AN

SCIE A SOL

FS175 HONDA



Notre FS175 est une scie de sol poussée, à essence, robuste, pratique et polyvalente



Capot protecteur du disque de coupe monté sur un axe facilite le changement du disque



Poignée avant pour l'aide au chargement



Moteur Essence Honda GX390 (11,7 Cv / 8,7 kW)



Plongée par volant

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

La Scie à sol FS175 de GÖLZ est une machine haut de gamme, résolument compact, robuste, pratique et polyvalente adaptée à des disques de Ø 300 à 450 mm. Le guidon réglable permet une posture de travail ergonomique. La parfaite répartition du poids assure une excellente stabilité pendant le sciage. Une valeur sûre !



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Compacte, légère, silencieuse et stable Pour coupe à sec ou sous arrosage

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.
- Plongée continue par volant de manœuvre.
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe.
- Frein de parc.
- Anneau de levage.
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture.
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité.
- Courroie Poly-V pour une meilleures transmission de la puissance.

FS175 HONDA

Moteur	Honda GX390
Cylindrée :	389 cm3
Puissance	11,7 Cv / 8,7 kW
Vitesse de rotation de l'arbre de coupe	2300 min-1
Vitesse de rotation de l'arbre de moteur	3600 min-1
Vitesse de coupe maxi avec disque	55 m/s
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti	104 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge	114 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti	88 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge	98 dB(A)
Vibrations selon ISO 5349 VDMA 03/2006	4,5 m/s²
Consommation de carburant en service continu	3.5 litre(s)/heure à 3 600 tr/mn
Réservoir à eau	25 Litres
Avance	Manuelle
Plongée :	Continue par volant
Transmission	Courroie Poly-V
Diamètre maxi du disque	450 mm
Diamètre d'alésage	25,4 mm
Profondeur de coupe (max)	165 mm
Dimensions (L x l x H)	1200 x 560 x 1100 mm
Poids	115 kg
Code article	0282 175 6000



Arrêt d'urgence



Anneau de levage



Indicateur de profondeur de coupe



Loquet de blocage plongée



Poignées antivibrations



Bac à eau amovible, facile à remplir



Consulter le manuel/la notice d'instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Serre-tête antibruit obligatoires



Masque obligatoire



Chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires



Vêtements de protection obligatoires


PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre FS175 :

CT30 Béton Standard



AS60 Asphalte Standard



LBA 60 Mixte Standard



CT40 Béton Technique



AS75 Asphalte Prémium



LBA66 Mixte Prémium



LB55 Béton Prémium



AS85 Asphalte Prémium Plus



LCA65 Mixte Prémium Plus



FB10 Béton Frais Technique

