

E17Z | Pelles compactes

Caractéristiques

Poids

Poids opérationnel	1749 kg
Poids supplémentaire pour la lame de remblayage longue	9 kg
Pression au sol avec chenilles en caoutchouc	30.06 kPa

Moteur

Marque / Modèle	Kubota / D722-E2B-BCZ-7
Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	0.72 L
Puissance NETTE max. (ISO 9249)	9.9 kW
Couple NET max. (ISO 9249)	42.3 Nm

Performances

Force d'arrachement au balancier (ISO 6015)	9108 N
Force d'arrachement au godet (ISO 6015)	16177 N
Force de traction	19302 N
Vitesse de déplacement, petite vitesse	2.5 km/h
Vitesse de déplacement, grande vitesse	4.0 km/h

Système hydraulique

Type de pompe	Double pompe à pistons à course variable avec pompes à engrenage
Débit de la pompe	41.30 L/min
Débit de la pompe 1 à 2500 tr/min	11.30 L/min
Débit des pompes 2 et 3 à 2500 tr/min	15.00 L/min
Débit auxiliaires	30.00 L/min
Pression de sécurité du circuit auxiliaire	180.0 bar
Pression secondaire sur la flèche (extrémité base et tige du vérin)	210.0 - 250.0 bar

Système d'orientation

Déport de flèche à gauche	80.0°
Déport de flèche à droite	60.0°
Vitesse d'orientation	10.1 RPM

Contenances

Système de refroidissement	3.30 L
Huile moteur avec filtre	3.30 L
Réservoir de carburant	19.00 L
Système hydraulique	19.00 L

Environnement


Pression acoustique LpA (Directive UE 2006/42/CE)	81 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.14 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	0.49 ms ⁻²

Équipement de série

Canopy TOPS/ROPS/FOPS ¹	Alarme réservoir de carburant plein
Lame de remblayage de 980 mm avec deux rallonges de 190 mm	Coupe-batterie
Contrepoids	Porte-gobelets
Chenilles en caoutchouc de 230 mm	Pédales ergonomiques repliables
Circuit hydraulique auxiliaire à double effet	Châssis inférieur à extension hydraulique de 1360 à 980 mm
Verrouillage des fonctions hydrauliques par le relevage de la console gauche	Quatre points d'arrimage de la tourelle
Avertisseur sonore	Feu de travail
Commandes hydrauliques par manipulateurs pilotés	Moteur avec arrêt sécurité automatique
Ceinture de sécurité à enrouleur	Verrouillage des commandes hydrauliques et de la translation
Translation à deux vitesses	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)


1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471, structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme à la norme ISO 12117, structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449.

Cinématique de travail



(A)	196.0°	(F*)	254.0 mm
(B)	3971.0 mm	(G)	2406.0 mm
(C)	3923.0 mm	(H)	3378.0 mm
(D)	1560.0 mm	(I)	2369.0 mm
(E)	220.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E*)	300.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Dimensions



(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2297.0 mm
(C)	1138.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	450.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	638.0 mm
(F)	2715.0 mm	(O)	1190.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	690.0 mm
(H)	3450.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm
(J)	980.0 mm		

Options

Démarrage sans clé	Feux avant et un feu arrière supplémentaires
Alarme de déplacement	Projecteur
Longue lame de remblayage	Extincteur
Conduite du circuit hydraulique auxiliaire sur le balancier	Rétroviseurs
Vanne de maintien de la charge de la flèche	Séparateur d'eau
Attaches rapides Klac et Lehnhoff	Kit pour applications spéciales
Certification pour les applications de manutention	Kit de pot d'échappement catalytique
Raccords rapides du circuit auxiliaire	