LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

BROYEUR DE BRANCHES 50 CV (DIAM. 20,5 CM)

GREENMECH EVO 205 D



ALIMENTATION
Goulotte d'alimentation large
Trémie large
Rouleaux ameneurs horizontaux
Rouleau ameneur supérieur sur pivot
Relevage manuel du rouleau supérieur
Nouvelle barre de sécurité flottante

COMMANDES
Nouveaux boîtier " SMART SENSE"
Boutons accessibles
Régime moteur
Vitesse modulable des rouleaux
Système no-stress nouvelle génération

ENTRETIEN
Couteaux accessibles
Graissage centralisé
Contre-couteaux accessibles
Capot métallique monobloc
Poignées de manutention
Réservoir en plastique

BROYAGE
Volant de coupe lourd
Technologie "disque-lame"
Roulements surdimensionnés
Affûteuse

ANTI-POLLUTION
Moteur diesel nouvelle norme
Réduction sonore
Consommation réduite

TRANSPORT
Timon ajustable
Goulotte d'évacuation repliable
Feux led grillagés
Câble spirale
Goulotte d'alimentation rabatable

LOCATIS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

BROYEUR DE BRANCHES 50 CV (DIAM. 20,5 CM)

GREENMECH EVO 205 D

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DANS LE 62

GreenMech

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de coupe	205 mm
Moteur	Kubota 50 cv
Carburant	Diesel
Volant de coupe	126 kg
Vitesse de rotation du volant	1450 tours / minute
Couteaux	6
Rouleaux ameneurs	2, hydrauliques
Anti-bourrage	No Stress électronique
Réservoir carburant	33 L
Roues	185/70/R130
Roue de secours	De série
Rendement horaire	7 tonnes / heure
Ouverture goulotte alimentation	700 mm x 1250 mm
Ouverture trémie	205 mm x 270 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation 280°
Réservoir hydraulique	33 L
Compteur horaire	De série
Longueur (transport)	4000 mm max
Largeur	1600 mm max
Hauteur	2760 mm max
Poids	1450 kg
Puissance sonore LWA	114 dB(A)
Pression sonore LPA	91 dB(A)

Document non contractuel - LOCATIS MATERIELS - FÉVRIER 2026