LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

BROYEUR DE BRANCHES SUR CHENILLES 25 CV (DIAM. 16,5 CM)

GREENMECH EVO 165 DT



ALIMENTATION	COMMANDES	TRACTION
Goulotte d'alimentation large	Boîtié protégé	Chenilles extensibles
Trémie large	Boutons accessibles	Garde au sol
Rouleaux ameneurs horizontaux	Régime moteur	Doubles pompes hydrauliques
Rouleau ameneur supérieur sur pivot	Vitesse modulable des rouleaux	Sécurité
Relevage manuel du rouleau supérieur	Système no-stress nouvelle génération	Plateforme rabattable
Nouvelle barre de sécurité flottante		

BROYAGE	ANTI-POLLUTION	TRANSPORT
Volant de coupe lourd	Moteur diesel nouvelle norme	Timon ajustable
Technologie "disque-lame"	Réduction sonore	Goulotte d'évacuation repliable
Roulements surdimensionnés	Consommation réduite	Feux led grillagés
Affûteuse		

LOCATiS MATERIELS

FICHE TECHNIQUE

HAUTE-AVESNES | CAMPAGNE-LÈS-HESDIN | BAPAUME

www.locatis-materiels.fr | 03.61.62.87.00

BROYEUR DE BRANCHES 25 CV (DIAM. 16,5 CM)

GREENMECH EVO 165 DT

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DANS LE 62

GreenMech

CARACTÉRISTIQUES	
Capacité de coupe	165 mm
Moteur	Kubota 25 cv
Carburant	Diesel
Cylindres	4
Consommation	4 L/h en moyenne
Réservoir carburant	33 L
Volant de coupe	101 kg
Vitesse du volant	1380 tr/min
Couteaux	4
Rouleaux ameneurs	2, hydrauliques
Anti bourage	No stress électronique
Rendement	4,25 t/h
Ouverture goulotte	700 mm x 1110 mm
Ouverture trémie	165 mm x 220 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation 280°
Réservoir hydraulique	50 L
Compteur horaire	2, de série
Longueur (transport)	2540 mm max
Largeur (min - max)	905 mm - 1370 mm
Hauteur (travail)	2580 mm
Poids	1410 kg
Puissance sonore LWA	114 dB(A)
Pression sonore LPA	94 dB(A)

Document non contractuel - LOCATIS MATERIELS - FÉVRIER 2026